



Security Tech Germany

## D6 hengerezárbetét - Biztonságban otthon

Megújult!



[www.abus.com](http://www.abus.com)



## D6 biztonsági hengerzárbetét - Az okos választás

Az ABUS legújabb fűrt kulcsos hengerzárbetéte, törésvédelemmel (Pre-Snap) megerősítve, DIN EN1303 szabvány szerint készül.

### Termékjellemzők:


- Törésvédelem kikönnyítéssel
- Megerősített kétoldali fúrás- és maghúzás elleni védelem az edzett acélcsapoknak köszönhetően
- Finomnyitás/letapogatás elleni védelem a speciális csapoknak köszönhetően
- Fűrt kulcsos kivitel, nincsenek éles fogak a kulcson
- Kódkártya: kódolt kulcsok, könnyű utánrendelési lehetőség
- 6 csapos zárszerkezet
- 5 db pontfúratos kulcs, hosszú kulcsnyakkal
- Nikkel kivitel; matt réz csak 30/30mm-ben
- Teljeskörű MABISZ ajánlás
- Zárrendszerben is rendelhető

### Felhasználás:

- Családi ház és lakás bejárati ajtókhöz valamint irodák, közületek és vállalatok részére


## Törésvédelem kikönnyítéssel (Pre-Snap)

A zárbetét törés az egyik leggyakoribb illegális behatolási módszer hazánkban. Az ABUS a hengerzárak törés elleni védelmére a zártesten egy meghatározott mélységű bevágást tesz, adott ponton meggyengítve a zárat, hogy áthelyezze a szerkezet leggyengébb pontját középről a zár külső harmadára. Egy esetleges zártöréses behatolási kísérlet esetén, az erő hatására a hengerzár külső harmada a kikönnyített résznél letörik úgy, hogy a tolokavívó és a mechanikai funkciók épen maradnak. Ez megakadályozza a zár teljes roncsolását, azaz a zárbetét továbbra is véd, miközben a zártöréssel történő illetéktelen behatolás is meghiúsul. Ennek a megoldásnak köszönhetően a betörő nem, de a tulajdonos a roncsolás után is be tud jutni az ingatlanba.



### Törésvédelem kikönnyítéssel

**(Pre-Snap):** A zárbetét a szándékosan meggyengített részen törik, de az érdemi rész sértetlen marad. A zárbetét továbbra is védelmet nyújt az illegális behatolással szemben.



**Zártöréses módszer:** A zárbetét a külső, törési erő hatására a leggyengébb ponton a tolokavívónél eltörik és teljesen roncsolódik. Így a zárbetét már nem véd az illetéktelen behatolás ellen.

## Zártípusok és méretválaszték:

A D6-os család kétoldalas hengerzárbetét, gombos zárbetét félcilinder (10/30), és körcilinder (ECCR-D6) típusokban érhető el, illetve lakattal (75/50 mm-es méretben) is kombinálható. A kétoldalas és gombos hengerzárbetéteket az alábbi méretekben kínáljuk:

A/B mm	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90
30	30/30	30/35	30/40	30/45	30/50	30/55	30/60		30/70*		30/80	30/90
35		35/35	35/40	35/45	35/50	35/55	35/60	35/65*				
40			40/40	40/45	40/50	40/55	40/60	40/65*	40/70*			
45				45/45	45/50	45/55	45/60	45/65*	45/70*	45/75		
50					50/50	50/55	50/60					

\*A gomb csak a hosszabb oldalon lehetséges  
A dőlt betűvel szedett méretek nem gombozhatók



Security Tech Germany

### Kapcsolat:

ABUS Hungária Kft.  
1139 Budapest,  
Lomb u. 31/b

Tel: +36 1 412 1646  
Fax: +36 1 239 3073  
Email: [info@abus.hu](mailto:info@abus.hu)  
[www.abus.com](http://www.abus.com)

### Az Ön ABUS partnere:

