

Elérhető
14 modern
és időtálló
színben

Fehér	01
Pergamon	39
Ezüst	04
Manhattan	10
Szürke	07
Cementszürke	12
Antracite	13
Graphite	16
Cool	18
Jasmine	40
Bahama	43
Caramel	46
Toffi	44
Chocolate	58



Felülmúlhatatlan minőség

Egyszerű keverés, víz- és pormentesen, hosszú várakozás és pazarlás nélkül?
Hihetetlennek hangzik? Győződjön meg róla!

	Cementkötésű fugázó	CE 60 felhasználásra kész fugázó
Kötőanyag	Ásványi kötőanyagok kombinációja	Polimer diszperziók egyedi kombinációja
Szükséges víz a bekeveréshez?	Igen	Nem
Keverési módszer	Fúróval vagy kézzel. Porképződéssel jár!	Kézzel, rendkívül tiszta
Keverési idő	Kb. 5 perc (2 keverés, pihentetési idővel közöttük)	Kevesebb, mint 30 másodperc alatt
Tisztítási mennyi idő múlva?	5-45 perc múlva, a felület típusától függően	Nincs várakozási idő. Semmiképp se várjon többet 10 percnél!
Tisztítást hányszor kell ismételni?	2-3	1-2
Járható	kb. 8-12 óra elteltével	kb. 24 óra elteltével
Teljes terhelhetőség	7 nap elteltével	7 nap elteltével
Termék újrafelhasználhatósága	Nem	Igen
Javítás lehetősége	Igen, de nagyon magas a színegyenletlenség kockázata	Igen, abszolút homogén színek még évek múltán is
Felület homogenitása	Kevésbé tökéletes	Rendkívül homogén
Szín homogenitása	A gyártási tételszámtól és a szakember készségeitől is függ	100%-os színtabilitás
Színfakulás kockázata	Magas	Nincs fakulás
Kivirágzás kockázata	Magas	Nincs kivirágzás
Foltveszély	Magas	Rendkívül alacsony
UV-állóság	Nem	Igen*



A sor még nem ért véget!

Ha szeretné látni, hogyan működik a CE 60 fugázóanyag összehasonlítva a cementkötésű fugázóval, szkenelje be a QR kódot és nézze meg rövid videókat!

* ISO 16474-3 szerint tesztelve



Az ideális fugázó használatra kész

CE 60 FELHASZNÁLÁSRA
KÉSZ FUGÁZÓ

