

Ceresit

CE79/CE89 CRYSTAL WHITE

CE79 LIGHT GRAY

CE89 CONCRETE GRAY

CE89 PEARL GRAY

CE89 NATURAL QUARTZ

CE89 SOLID SLATE

CE79 GRAPHITE

ALAKÍTSA KI EGYÉNI STÍLUSÁT

ELÉRHETŐ SZÍNEK:

CE89 TRANSPARENT

CE89 SMOKED TOPAZ

CE89 RUBY RED

CE89 SAPHIRE BLUE

CE89 EMERALD GREEN

CE79 ALABASTER

CE89 JASMINE

CE79 SANDSTONE

CE89 TOFFI

CE79 BAHAMA

CE89 MOONSTONE BLUE

KÜLÖNLEGES EFFEKTEK

4 dekoratív adalékanyag a Ceresit CE89-hez a különleges hatás elérése érdekében. Az összes elérhető CE89 színhez hozzákeverhető (kivéétel: CE55 Neon).



A Ceresit CE55 a Pearl Grey, Jasmine, Toffi, Sapphire Blue és Moonstone Blue színekhez keverhető hozzá. Foszforeszkáló adalékanyag, amely a fényel történő feltöltődés után világít a sötétben.

Kövessen minket az Instagramon:

#GROUTREVOLUTION

Kövessen minket a Facebookon:

@CERESIT

Tekintse meg oktató videóinkat a Youtube-on:

CERESIT EPOXY



További információk:
www.ceresit.hu

ÚJ

Ceresit

Egyszerű felhasználás rendkívüli erővel A Fuga Forradalom

Új Ceresit Epoxy 3in1 Megoldás:

- Könnyű felhasználás
- Rendkívüli erősség
- Tartós színek



Minőség a Mestereknek

PRÓBÁLJA
KI MOST

Ceresit

Ceresit


Ceresit

FUGA FORRADALOM

A Ceresit ULTRAPOXY egyesíti az epoxy fugázók erősségét (fízszer-ellenállóbb a nyomó- és koptató igénybevétel szemben, mint a hagyományos fugázók) a cementes fugázók könnyű felhasználóságával.

A Ceresit ULTRAPOXY a forradalmi QUARTZ Technológián alapul, amely könnyű felhasználást, tisztítást és tartós színeket biztosít (Ceresit CE 89).

Próbálja ki a 21. századi fugázót - azoknak, akik valami újra vágynak!



EPOXY RENDSZER-MEGOLDÁS

- ✓ Vízálló
- ✓ Ceresit CE 51 EpoxyClean
- ✓ Ceresit adalékanyagok: CE 52 Silver Dust, CE 53 Silver Glow, CE 54 Gold, CE 55 Neon

Ceresit CE51 EpoxyClean
Speciális tisztító a burkolólapra száradt fugafátyol és fugamaradvány eltávolításához.

AMIT MI ÍGÉRÜNK

HOSSZANTARTÓ SZÍNEK

- Azt kapja, amit lát: változatlan színélmény
- Nincs sókivirágzás
- Megakadályozza a színező pigmentek szivárgását, a repedéseket és a zsugorodásokat
- Megnövekedett UV-állóság (Ceresit CE89)



ERŐS MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

- Magas vegyszerállóság: alkalmas úszómedencékhez, élelmiszeripari üzemekhez, gyógyszerárakhoz, autósókhoz stb.
- Erős mechanikai ellenállás: ideális nagyforgalmú helyekhez, valamint nehéz gépek által igénybe vett területekhez







KÖNNYŰ FELHASZNÁLHATÓSÁG

- Kiváló bedolgozhatóság: könnyedén alkalmazható falakon és padlón egyaránt
- Könnyű tisztítás: a maradékanyag szivaccsal eltávolítható
- Meggátolja a burkolólapok elszíneződését



ÚTMUTATÓ: LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Első lépés - Keverés: adja hozzá a B komponens tartalmát (edző a műanyag zsákban) az A komponenshez (gyanta). Győződjön meg róla, hogy a zsák teljes tartalmát felhasználta. Keverje össze a komponenseket alacsony fordulatszámú elektromos keverőgéppel mindaddig, amíg homogén színű és csomómentes nem lesz.

Második lépés - Alkalmazás, mint csemperagasztó: A Ceresit ULTRAPOXY-t közvetlenül a keverőedőrből vigye fel egy fogazott gletvas segítségével a fogadófelületre, hasonló módon, mint a cement alapú vékonygyáras csemperagasztóknál.

Harmadik lépés - Alkalmazás, mint fugázó: A bekevert anyagot epoxy fugalehúzóval juttassa a tiszta és száraz hézagokba. Győződjön meg róla, hogy a hézagok teljesen ki lettek töltve. Ezután átlós mozdulatokkal távolítsa el a felesleges anyagmaradványokat a burkolólapok felületéről.

Negyedik lépés - Tisztítás és befejezés: A fugázóanyag bedolgozása után a burkolólapok azonnal tisztíthatóak, ehhez használjon nedves fugázó szivacsot.

Ötödik lépés - EpoxyClean-nel történő tisztítás: A maradékanyagok és foltok könnyed eltávolításához - melyeket a Ceresit ULTRAPOXY alkalmazása után 24 órával még nem távolított el - használjon Ceresit CE 51 EpoxyClean speciális tisztítót.



További információ:
www.ceresit.hu

MŰSZAKI ADATOK

ÖSSZETÉTEL:	Ásványi töltőanyagokat és adalékanyagokat tartalmazó epoxigyanta
KEVERÉSI ARÁNY:	100 tömegrész 'A' komponens : 8 tömegrész 'B' komponens
BEDOLGOZHATÓSÁGI IDŐ:	kb. 60 perc
NYITOTT IDŐ:	kb. 60 perc
HŐÁLLÓSÁG:	-30°C-tól +100°C-ig (száraz meleg esetén)
TERHELHETŐ (RAGASZTÁS, FUGÁZÁS):	24 óra elteltével

PRÓBÁLJA
KI MOST

Ceresit

FUGA FORRADALOM

A Ceresit ULTRAPOXY egyesíti az epoxy fugázók erősségét (tízszer ellenállóbb a nyomó- és koptató igénybevétellel szemben, mint a hagyományos fugázók) a cementes fugázók könnyű felhasználhatóságával.

A Ceresit ULTRAPOXY a forradalmi QUARTZ Technológián alapul, amely könnyű felhasználást, tisztítást és tartós színeket biztosít (Ceresit CE 89).

Próbálja ki a 21. századi fugázót - azoknak, akik valami újra vágnak!



Ceresit

AMIT MI ÍGÉRÜNK

HOSSZANTARTÓ SZÍNEK

- Azt kapja, amit lát: változatlan színélmény
- Nincs sókivirágzás
- Megakadályozza a színező pigmentek szivárgását, a repedéseket és a zsugorodásokat
- Megnövekedett UV-állóság (Ceresit CE89)



ERŐS MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

- Magas vegyszerállóság: alkalmas úszómedencékhez, élelmiszeripari üzemekhez, gyógyszerárakhoz, autósókhhoz stb.
- Erős mechanikai ellenállás: ideális nagyforgalmú helyekhez, valamint nehéz gépek által igénybe vett területekhez



KÖNNYŰ FELHASZNÁLHATÓSÁG

- Kiváló bedolgozhatóság: könnyedén alkalmazható falakon és padlón egyaránt
- Könnyű tisztítás: a maradékanyag szivaccsal eltávolítható
- Meggátolja a burkolólapok elszíneződését



Ceresit

RENDSZER-MEGOLDÁS



**EPOXY
RENDSZER-MEGOLDÁS**

- ✓ Vízálló
- ✓ Ceresit CE 51 EpoxyClean
- ✓ Ceresit adalékanyagok:
CE 52 Silver Dust,
CE 53 Silver Glow,
CE 54 Gold,
CE 55 Neon



Ceresit CE51 EpoxyClean
Speciális tisztító a burkolólapra száradt fugafátyol és fugamaradvány eltávolításához.

- Két komponensű kémikailag és mechanikailag ellenálló epoxy habarcs burkolólapok ragasztásához és fugázásához
- Lecsúszás mentes a csempék falra történő ragasztásakor
- Hézagszélesség: 1-15 mm-ig

Ceresit CE89 ULTRAPOXY PREMIUM

- Ideális mozaik burkolatokhoz és exkluzív helyekre
- Megnövekedett UV- és időjárásállóság
- Könnyű tisztítás: a maradékanyag szivaccsal eltávolítható
- 13 színben elérhető

Ceresit CE79 ULTRAPOXY INDUSTRIAL

- Ideális természetes kőburkolatok alkalmazásakor
- Alkalmazható közületi és ipari környezetben
- Tökéletes nagyforgalmú helyeken
- 6 színben elérhető

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL:	Ásványi töltőanyagokat és adalékszereket tartalmazó epoxigyanta
KEVERÉSI ARÁNY:	100 tömegrész 'A' komponens : 8 tömegrész 'B' komponens
BEDOLGOZHATÓSÁGI IDŐ:	kb. 60 perc
NYITOTT IDŐ:	kb. 60 perc
HŐÁLLÓSÁG:	-30°C -tól +100°C -ig (száraz meleg esetén)
TERHELHETŐ (RAGASZTÁS, FUGÁZÁS):	24 óra elteltével

További információk: www.ceresit.hu