

















Ceresit termékismertető táblázat

Burkolatragasztók

| Termék | CM 9 | CM 11 Plus | CM 12 | CM 12 Plus | CM 14 | CM 16 | CM 17 | CM 24 | CM 25 fehér | CM 29 Multi X-press | CM 92 | CM 77 | Easy Fix |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hol használható? | Lakóterekben, átlagos igénybevétel esetén, kisméretű porózus lapokhoz.* | Lakóterekben, lépcsőházban, folyosón, pincékben, tároló- és szárítóhelyiségekben, nedves és időszakosan vízterhelésnek kitétt helyiségekben pl. fürdőszoba, konyha, WC ragasztásához.* | Lakóterekben, nedvességnek kitétt helyiségekben, közületi terekben (üzletek, irodák, szállodák, éttermek, kávézók, bemutatótermek, kiállítótérek, szépségszalonok, rendelők stb.), erkélyen, teraszon* | Lakó- és közületi terekben, lépcsőházban, folyosón, pincékben, tároló- és szárítóhelyiségekben, nedvességnek kitétt helyiségekben pl. fürdőszoba, konyha, WC, erkélyen, teraszon.* | Lakó- és közületi helyiségekben, komolyabb terhelések esetén is, nedvességnek kitétt helyiségekben, erkélyen, teraszon, valamint gipszkarton-, fafagács-, OSB-lapokon.* | Lakó- és közületi helyiségekben, komolyabb terhelések esetén is (műhelyekben, gyártóterekben), nedvességnek kitétt helyiségekben, erkélyen, teraszon, meglévő burkolatra, valamint gipszkarton-, fafagács-, OSB-lapokon* | Extrém igénybevételre. A lakó- és közületi terek kívül ipari burkolatok készítésére is kiváló (pl. hűtőházban, üzemekben). Hőingadozásnak és alakváltozásnak kitétt felületeken (pl. nyitott terasz, erkély, ill. gipszkarton-, fafagács-, OSB-lapokon)* | Bel- és kültérben nehéz, és nagyméretű lapok megsúszásmentes ragasztásához (vízszintes és függőleges felületen)* | Bel- és kültérben, teraszon, medencében, homlokzaton, valamint kritikus felületeken is (gipszkarton-, fafagács-, OSB-lap), elsősorban áttetsző, természetes kőből készült lapok ragasztására* | Bel- és kültérben, egyebek közt teraszon és erkélyen, fokozott terhelés esetén.* | Alkalmazható fűtött esztrichre, panelos fűtési rendszerekre, gázbetonra, erkélyre, teraszra, homlokzatra, előre gyártott betonelemekre, továbbá friss cement esztrichre, szárazépítő lemezre és merev fa padlószerkezetre.* | Kritikus és alakváltozásra hajlamos felületekre (pl. fém, fa, szárazépítőlapok, meglévő burkolat stb.), valamint vizes helyiségekben. Továbbá, gépjárműmosókban, nagyüzemi konyhákban, laboratóriumokban.* | Beltéri falburkoláshoz nedves helyiségekben (fürdőszoba, konyha, mosdó) és száraz területeken egyaránt. Használható még kisebb egyenetlenségek javítására falon és mennyezeten.* |
| *A tulajdonságok részletes leírása, az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók a termékismertető adatlapokban olvashatók. (www.ceresit.hu) | | | | | | | | | | | | | |
| Ragasztó fajtája | Vékonyágyas burkolatragasztó | Emelt minőségű fagyálló burkolatragasztó | Elastikus, folyékonyágyas burkolatragasztó kerámia burkolólapokhoz kül- és beltéri használatra | Elastikus burkolatragasztó kerámia burkolólapokhoz kül- és beltéri használatra | Flexibilis burkolatragasztó kerámia burkolólapokhoz kül- és beltéri használatra | Flexibilis burkolatragasztó szálerősítéssel gres lapokhoz | Extra minőségű flexibilis burkolatragasztó szálerősítéssel | Nehéz burkolólap- és köragasztó | Üvegmozaik és márványragasztó | Gyorskötésű flexibilis burkolatragasztó | Nagyon rugalmas, speciális ragasztóhabarcs | Felhasználásra kész, MS polimer bázisú rugalmas burkolatragasztó | Felhasználásra kész, vékonyágyazású burkolatragasztó |
| Milyen lapokhoz? | Porózus lapokhoz (mázás csempe). | Gres (csak beltérben) és kerámia lapokhoz. | Gres és kerámia lapokhoz | Gres és kerámia lapokhoz | Gres és kerámia lapokhoz. | Gres és kerámia lapokhoz | Gres és kerámia lapokhoz, nagyméretű ipari lapokhoz. | Elszíneződésre nem hajlamos ipari lapok-, kőburkolat-, greslapokhoz | Üvegmozaik, üvegtégla, kerámia-, gres-, hőszigetelő lapokhoz, márvány, gránit lapokhoz | Kerámia- és gres-, elszíneződésre nem hajlamos kő burkolólapokhoz. | Kerámia- és gres, Cotto, betonlap, természetes kő, üveglap és üvegmozaikhoz. | Minden típusú burkolólaphoz. | Kerámia-, gres-, mozaik- és természetes kőlapokhoz. |
| Nedvszívó/ Tömör felület | Nedvszívó felületre. | Nedvszívó felületre | Nedvszívó és tömör felületre is. | Nedvszívó és tömör felületre is. | Nedvszívó és tömör felületre is. | Nedvszívó és tömör felületre is | Nedvszívó és tömör felületre is | Nedvszívó felületre | Nedvszívó és tömör felületre is | Nedvszívó és tömör felületre is | Nedvszívó és tömör felületre is. | Nedvszívó és tömör felületre is. | Nedvszívó felületre. |
| Lapméret | Kis méretű lapok. | 6 mm vastag greslap esetén: max. 40 cm x 40 cm | max. 80 cm x 80 cm (folyékonyágyasként) | max. 60 cm x 60 cm (gres: 50 cm x 50 cm) | max. 60 cm x 60 cm | Max. 80 cm x 80 cm | Max. 100 cm x 100 cm | Nagyméretű lapokhoz is | Nagyméretű lapokhoz is | Nagyméretű lapokhoz is | Extra nagyméretű lapokhoz is. | Extra nagyméretű lapokhoz is. | max. 40 cm x 40 cm |
| Jelölés | C1T | C1T | C2E | C2T | C2TE | C2TES1 | C2TES1 | C2T | C2TES1 | C2FTE | C2ES2 | R2TS2 | D2TE |
| Nyitott idő | kb. 20 perc | kb. 20 perc | kb. 30 perc | kb. 20 perc | kb. 30 perc | kb. 30 perc | kb. 30 perc | kb. 20 perc | kb. 30 perc | kb. 30 perc | kb. 30 perc | kb. 20 perc | kb. 30 perc |
| Fugázható | 24 óra múlva | 8 óra (gres lapok, falon), 16 óra (gres és porózus lapok, járó felületen) | 24 óra múlva | 24 óra múlva | 24 óra múlva | 24 óra múlva | 12 óra múlva | 24 óra múlva | 24 óra múlva | 3 óra múlva | 12 óra múlva | 24 óra múlva | 24 - 48 óra múlva |
| Korlátozás | Csak beltérben. Greslapokhoz nem ajánlott. | max. 0, 25 m ² /lap | kültérben max. 30 m ² -es felület | kültérben max. 0,2 m ² lapméret | kültérben max. 0,2 m ² lapméret | Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt. | Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt. | Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt. | A természetes kővek sokfélesége miatt próbaragasztást kell végezni. | A burkolólapokat megfelelő erővel 30 percen belül a kikent ragasztóba kell nyomni. | Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt. | Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt. | Padozaton és kültérben nem használható. |
| Egyéb tulajdonság | Gazdaságos, ideális egyenetlen felületekhez, 5 és 15 mm közötti ágyazáshoz. | Kül- és beltérben is alkalmazható. Lecsúszásmentes. | Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Padlófűtésnél is. Plasztikus "félfolyós" konzisztencia. Víz- és fagyálló. Intenzív gyalogosforgalom esetén. | Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Elastikus és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható. Padlófűtés esetén is. | Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Flexibilis és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható. Padlófűtés esetén is. | Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Rugalmas és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható. Padlófűtés esetén is. | Új, szálerősített formula a rendkívüli szilárdság érdekében. Időjárásálló. Ipari burkolatokhoz kiváló. Meglévő burkolatra, bevonatra is. Padlófűtés esetén is. 10 mm vastagságig alkalmas az aljzat kiegyenlítésére és a felület simítására is. | Kiváló kezdeti tapadás. Időjárásálló. Padlófűtés esetén is. Ajánlott nehéz burkolólapokhoz és kőhöz. | Fehér színű. Flexibilis. Időjárásálló. 10 mm vastagságig alkalmas az aljzat kiegyenlítésére és a felület simítására is. | Kül- és beltéri használatra. Padlófűtés esetén is. Gyorskötésű és flexibilis. Folyékonyágyas ragasztóként is alkalmazható. | A Ceresit CM 92 ragasztóhabarcs nagyméretben képes a deformáció elviselésére (≥ 5 mm; S2 osztály), nagy rugalmasságú ragasztást biztosít és elviseli a nyírófeszültségeket kritikus aljzatokon is. | Tartósan elastikus, rugalmas ragasztást biztosít. Alapozásra általában nincs szükség. A kikent ragasztóágyazatot célszerű vízzel permetezni a burkolólapok fektetése előtt, ezzel is elősegítve az anyag kötését. | Fehér színű, felhasználásra kész, diszperziós ragasztó beltéri falburkoláshoz. Alkalmazható merev PVC lapok, hő- és hangszigetelő lapok ragasztására is. |

Ceresit termékismertető táblázat

| Fugázóanyagok | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Termék | CE 33 Comfort  | CE 40 Aquastatic  | CE 43 Grand' Elit  |
| Fugaszélesség | 2-8 mm | 1-8 mm | 3-20 mm |
| Milyen lapokhoz? | Kerámia-, üveg-, és elszíneződésre nem hajlamos természetes kő-, fal- és padlóburkoló lapokhoz. | Kerámia-, üveg-, kő- (kivéve elszíneződésre hajlamos), mozaiklapokhoz. | Kerámia-, üveg-, kő- (kivéve elszíneződésre hajlamos kő és márvány), mozaiklapokhoz. |
| Különleges tulajdonság | 17 színben | Víztaasztító. Trioprotect összetétel a penészedés és gombásodás ellen. Silica Active formula (ellenállóság, keménység, rövidebb áttörési idő). | Széles fugákhoz. Nagykeménységű. |
| Egyéb tulajdonság | Szinazonos CS25 szaniter szilikon kapható. Sima felületet képez. Kiváló színtartósság. Könnyen alkalmazható, víz- és fagyálló. Padlófűtéses esetén is. | 32 + 6 féle Trend Collection színben. Szinazonos CS25 szaniter szilikon kapható. Rugalmas. Sima, szennyeződéstartó felület. Kültérre is. Padlófűtés esetén is. | 9 színben. Megnövelt ellenálló és víztaszító képesség. Trioprotect összetétel. Kültérben és padlófűtés esetén is. Ajánlott nagyforgalmú nyilvános helyeken, gipszkarton és faforgácslap burkolásakor is. |







Minőség a Mestereknek





www.ceresit.hu

Ceresit termékismertető táblázat

| Vízszigetelő anyagok | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| Termék | CL 51  | CL 50  | CL 152 / CL 82  | CL 69  |
| Szigetelőanyag fajtája | Egykomponensű kenhető szigetelőfólia | Kétkomponensű kenhető szigetelőfólia | Rugalmas hajlaterősítő szalag | Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez |
| Hol használható? | Beltérben, páras és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben (fürdőszoba, mosdó, konyha stb.) a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek hézagmentes szigetelésére. | Beltérben, páras és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben (fürdőszoba, mosdó, konyha stb.) a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek hézagmentes szigetelésére. Kültérben erkélyek, teraszok cementkötésű aljzatainak nedvesség elleni védelmére. Medence szigetelésre is alkalmas.* | Tágulási (dilatációs) hézagok és falszegély csatlakozások, belső és külső sarkok vízzáró áthidalásához, kerámia burkolat alatti vízzáró szigetelőanyagokkal együtt alkalmazva. Bel- és kültéri használatra, padló- és falfelületre egyaránt. | Rugalmas és problémamentes vízszigetelés kerámia burkolatok alatt, fürdőszobákban, nedves helyiségekben, medencékben, erkélyeken és teraszokon. Feszültségmentesítés kritikus aljzatokon és nagyméretű burkolólapok alatt. |
| Burkolható | kb. 4 óra elteltével (az utolsó réteg felhordása után) | kb. 1,5 óra elteltével (az utolsó réteg felhordása után) | - | 24-48 óra elteltével (függ a fogadófelülettől) |
| Kiszérelés | 5 és 15 kg | 12,5 kg | 10 és 50 m tekercsben / 10 m tekercsben | 1 m x 30 m tekercsben |
| Egyéb tulajdonság | Felhasználásra kész, oldószermentes, vízzáró, repedésáthidaló kenhető szigetelés. Anyagszükséglet: min. 1,4 kg/m ² . Felhordható ecsettel, hengerrel, glettvassal. | Vízzáró, rugalmas, repedésáthidaló kenhető szigetelés. Anyagszükséglet: min. 1,6 kg/m ² . Felhordható ecsettel, hengerrel, glettvassal. | Vízzáró szigetelőanyaggal együtt alkalmazandó. Vegyszer- és lúgálló. Repedésáthidaló. | Vízzáró, párazáró és repedésáthidaló. Flexibilis burkolatragasztóba kell ragasztani, min. 5 cm-es átlapolással. Az átlapolásokat kenhető szigetelőfóliával kell ragasztani. Kültérben csak padozaton használható. |

Minőség a Mestereknek

Ceresit termékismertető táblázat

| Aljzatkiegyenlítők | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| Termék | Padlopon CN 68  | Padlopon Express CN 72  | Padlopon Express Universal CN 72  |
| Nedvszívó/Tömör felület | Szívó és nem nedvszívó felületre egyaránt. | Szívó és nem nedvszívó felületre egyaránt. | Nedvszívó felületre. |
| Rétegvastagság | 2-30 mm | 2-20 mm | 3-20 mm |
| Járhatóság | kb. 4-6 óra | kb. 3 óra | kb. 3 óra |
| Burkolhatóság | 5 mm vastagságig - kb. 24 óra 5-10 mm-ig - kb. 48 óra 1 cm vastagság felett - 5-7 nap | 5 mm vastagságig - kb. 24 óra 5-10 mm - kb. 48 óra 10 mm felett - 3-4 nap | Hidegburkolat: 24 óra - rétegvastagságtól függetlenül Melegburkolat: 5 mm-ig - 24 óra 5 mm felett - 48 óra |
| Jelölés | CA-C20-F6 | CT-C25-F7-B1,5 | CT-C30-F7-B2,0 |
| Egyéb tulajdonság | Feszültségmentes. Alacsony szilárdságú felületre is alkalmas. Padlófűtés esetén is. | Feszültségmentes. Alacsony szilárdságú felületre is alkalmas. Padlófűtés esetén is. | Gyorskötésű. Kültérben is alkalmazható. Szálerősített. Padlófűtés esetén is. Parketta alá is. |



Minőség a Mestereknek