





Ceresit melegburkolati termékismertető táblázat

Burkolatragasztás

	Linóleum-, PVC-, textil- és gumiburkolat ragasztás			Parketta ragasztás			
Termék	R 710 	UK 400/Pattex Padló 	K 188 E 	P 618 	P 675 Sicure 	Pattex Parkettafugázó 	Pattex Nút- és csapragasztó 
Felhasználási terület	Valamennyi burkolat típus kül- és beltéri ragasztására.	Homogén és heterogén PVC-burkolat, linóleum és padlószőnyeg ragasztására.	PVC-, gumi-, szőnyeg- és poliolefin burkolat ragasztására, padlóra, falra és mennyezetre is. Különösen ajánlott LVT-lapokhoz.	Elsősorban mozaik- és csaphornyos parketta ragasztására.	Valamennyi parketta típus ragasztására alkalmas.	Kézparketta és laminált padló dilatációs hézagainak esztétikus kitöltésére (falcsatlakozások, csőáttörések, burkolatváltás stb.).	Kézparketta, laminált padló és faforgácslap stb. nút- és csapragasztására.
* A tulajdonságok részletes leírása, az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók a termékismertető adatlapokban olvashatók. (www.ceresit.hu)							
Ragasztó típusa	Oldószermentes, kétkomponensű poliuretán ragasztóanyag	Diszperziós ragasztó	Speciális, diszperziós ragasztó	Diszperziós ragasztó	FlexTec® technológiával készült elasztikus ragasztó	Oldószer- és szilikonmentes tömítőanyag	Diszperziós faragasztó
Milyen aljzatra (felületre)?	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Csak nedvszívó aljzatra.	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Csak nedvszívó aljzatra.	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Oldószer- és szilikonmentes. 6 színben kapható: - kőris/juhar - fenyő - bükk - tölgy - cseresznye - mahagóni/merbau	Az egyik felületnek Nedvszívónak kell lennie.
Egyéb fontos információk	Nedvesség- és időjárásálló.	"Félkontakt" módon is ragaszt.	Gumiburkolat ragasztása: max. 2,5 mm vastagság. Kontaktragasztóként is alkalmazható.	Csökkentett víztartalmú ragasztó. Egzotikus fajtából készült és nagyméretű parketta esetén <u>nem ajánlott</u> .	Egy komponensű víz- és oldószermentes. Hosszantartó rugalmasság.		Klikkes parketta és laminált padló illesztéseinek nedvesség elleni védelmére is javasolt. D3 vízállóságú faragasztó.
Ajánlott kenőlapát típusa	Vékony gumiburkolat: A2 vagy A3 Vastag gumiburkolat: B1 vagy B2	Textilburkolat: B1 vagy B2 PVC-burkolat: A2 vagy A3	Rugalmas burkolatok: A2 vagy A3 Textilburkolat: B1 vagy B2 Tömör felületre: A4 vagy A1	B3	B11 vagy B15		
Valamennyi ragasztó alkalmazható padlófűtés esetén is és ellenáll a székgörgő igénybevételnek.							



Ceresit melegburkolati termékismertető táblázat

Burkolatragasztás				
	Kontaktragasztás	Vezetőképes ragasztás	Újrafelszedhető rögzítés	
Termék	K 1720 	K 112 	T 425 Tackifier 	Pattex Padló Univerzális 
Felhasználási terület	Lépcső profilok, élvédők, szegőlécek és lábazati elemek ragasztására.	Elektromosan vezetőképes és elektrosztatikusan vezetőképes (disszipatív) textil-, PVC- és gumiburkolat ragasztására.	Speciális csúszásgátló folyadék, amely megakadályozza a különböző hátoldalú modul szőnyeglapok elmozdulását.	PVC- és szőnyegburkolat ragasztására, ideiglenes rögzítésére. Könnyen visszaszedhető.
Ragasztó típusa	Oldószeres ragasztó	Diszperziós ragasztó	Diszperziós folyadék	Diszperziós ragasztó
Milyen aljzatra?	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Nedvszívó és tömör aljzatra is.
Egyéb fontos információk	PVC-, linóleum, túfilc- és sima hátoldalú gumiburkolat ragasztására is alkalmas. Toluolmentes.	Levezetési ellenállás: <math> < 3 \times 10^5 \text{ Ohm}</math> Gumiburkolat megengedett vastagsága: max. 3,5 mm (tekercs), max. 2,5 mm (lapok).	A rögzített lapok könnyen cserélhetőek.	A ragasztó maradványok könnyen eltávolíthatók (mosószeres meleg vizes áztatás).
Ajánlott kenőlapát típusa	A4, A0 vagy ecset	Non Static K (S1)	Hengerrel felhordható	Rögzítés: szivacs-henger vagy A0 Ragasztás A1, A2 vagy A4.
Valamennyi ragasztó alkalmazható padlófűtés esetén is és ellenáll a székgörgő igénybevételnek.				

Ceresit melegburkolati termékismertető táblázat

Aljzatkiegyenlítés és réskitöltés				
	DA MAX	DD+	DH Maxi	RS 88
Termék				
Milyen aljzatra?	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.	Csak nedvszívó aljzatra.	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.
Rétegvastagság	2-20 mm	0,5-10 mm	3-30 mm	1-100 mm
Járhatóság	kb. 3 óra	kb. 2 óra	kb. 3 óra	kb. 30 perc
Burkolhatóság	5 mm vastagságig: kb. 24 óra 5-10 mm-ig: kb. 48 óra 10 mm vastagság felett: kb. 3-4 nap	Rugalmas burkolattal: minden rétegvastagság esetén 24 óra Parkettával: kb. 3 nap múlva	15 mm rétegvastagságig: kb. 24 óra 15 mm rétegvastagság felett: kb. 48 óra	kb. 1 óra elteltével
Jelölés	CT-C25-F7-B1,5	CT-C30-F7-B2,0	CT-C30-F7-B2,0	CT-C30-F10
Tulajdonságok	Feszültségzegény. Alkalmas tiszta és járható aljzatra. Kazeinmentes. Padlófűtés esetén is.	Min. C12 szilárdságú aljzatbetonra, esztrichre. Gyorskötésű, kazeinmentes. Parketta alá kiváló. Padlófűtés esetén is.	Szálerősített, gyorskötésű. Kitűnő végszilárdság, parketta alá kiváló. Nagyobb felületi egyenetlenség esetén is alkalmazható. Padlófűtés esetén is.	Alkalmas foltszerű javításokhoz, mélyedések és egyenetlenségek megszüntetésére, javítására. Rendkívül gyorsan szárad.

Alapozás

	R 766 Multifunkciós	R 777	R 740	R 755
Termék				
Milyen aljzatra?	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.	Csak nedvszívó aljzatra.	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.
Tulajdonságok	Diszperziós. Ultragyorsan szárad, kiváló tapadást biztosít.	Diszperziós. Vissza maradó port megköti, jó tapadást biztosít.	Egykomponensű poliuretán alapozó, alkalmas a visszamaradt aljzatnedvesség bezárására 4 CM%-ig.	Kétkomponensű epoxi alapozó, alkalmas a visszamaradt aljzatnedvesség bezárására 6 CM%-ig.

