












## Ceresit melegburkolati termékismertető táblázat

### Burkolatragasztás

	Linóleum-, PVC-, textil- és gumiburkolat ragasztás			Parketta ragasztás			
<b>Termék</b>	<b>R 710</b> 	<b>UK 400/Pattex Padló</b> 	<b>K 188 E</b> 	<b>P 618</b> 	<b>P 675 Sicure</b> 	<b>Pattex Parkettafugázó</b> 	<b>Pattex Nút- és csapragasztó</b> 
<b>Felhasználási terület</b>	Valamennyi burkolat típus kül- és beltéri ragasztására.	Homogén és heterogén PVC-burkolat, linóleum és padlószőnyeg ragasztására.	PVC-, gumi-, szőnyeg- és poliolefin burkolat ragasztására, padlóra, falra és mennyezetre is. Különösen ajánlott LVT-lapokhoz.	Elsősorban mozaik- és csaphornyos parketta ragasztására.	Valamennyi parketta típus ragasztására alkalmas.	Kézparketta és laminált padló dilatációs hézagainak esztétikus kitöltésére (falcsatlakozások, csőáttörések, burkolatváltás stb.).	Kézparketta, laminált padló és faforgácslap stb. nút- és csapragasztására.
* A tulajdonságok részletes leírása, az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók a termékismertető adatlapokban olvashatók. ( <a href="http://www.ceresit.hu">www.ceresit.hu</a> )							
<b>Ragasztó típusa</b>	Oldószermentes, kétkomponensű poliuretán ragasztóanyag	Diszperziós ragasztó	Speciális, diszperziós ragasztó	Diszperziós ragasztó	FlexTec® technológiával készült elasztikus ragasztó	Oldószer- és szilikonmentes tömítőanyag	Diszperziós faragasztó
<b>Milyen aljzatra (felületre)?</b>	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Csak nedvszívó aljzatra.	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Csak nedvszívó aljzatra.	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Oldószer- és szilikonmentes. 6 színben kapható: - kőris/juhar - fenyő - bükk - tölgy - cseresznye - mahagóni/merbau	Az egyik felületnek Nedvszívónak kell lennie.
<b>Egyéb fontos információk</b>	Nedvesség- és időjárásálló.	"Félkontakt" módon is ragaszt.	Gumiburkolat ragasztása: max. 2,5 mm vastagság. Kontaktragasztóként is alkalmazható.	Csökkentett víztartalmú ragasztó. Egzotikus fajtából készült és nagyméretű parketta esetén <u>nem ajánlott</u> .	Egy komponensű víz- és oldószermentes. Hosszantartó rugalmasság.		Klikkes parketta és laminált padló illesztéseinek nedvesség elleni védelmére is javasolt. D3 vízállóságú faragasztó.
<b>Ajánlott kenőlapát típusa</b>	<b>Vékony gumiburkolat:</b> A2 vagy A3 <b>Vastag gumiburkolat:</b> B1 vagy B2	<b>Textilburkolat:</b> B1 vagy B2 <b>PVC-burkolat:</b> A2 vagy A3	<b>Rugalmas burkolatok:</b> A2 vagy A3 <b>Textilburkolat:</b> B1 vagy B2 <b>Tömör felületre:</b> A4 vagy A1	B3	B11 vagy B15		
Valamennyi ragasztó alkalmazható padlófűtés esetén is és ellenáll a székgyörgő igénybevételnek.							



## Ceresit melegburkolati termékismertető táblázat

Burkolatragasztás				
	Kontaktragasztás	Vezetőképes ragasztás	Újrafelszedhető rögzítés	
<b>Termék</b>	<b>K 1720</b> 	<b>K 112</b> 	<b>T 425 Tackifier</b> 	<b>Pattex Padló Univerzális</b> 
<b>Felhasználási terület</b>	Lépcső profilok, élvédők, szegőlécek és lábzeti elemek ragasztására.	Elektromosan vezetőképes és elektrosztatikusan vezetőképes (disszipatív) textil-, PVC- és gumiburkolat ragasztására.	Speciális csúszásgátló folyadék, amely megakadályozza a különböző hátoldalú modul szőnyeglapok elmozdulását.	PVC- és szőnyegburkolat ragasztására, ideiglenes rögzítésére. Könnyen visszaszedhető.
<b>Ragasztó típusa</b>	Oldószeres ragasztó	Diszperziós ragasztó	Diszperziós folyadék	Diszperziós ragasztó
<b>Milyen aljzatra?</b>	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Nedvszívó és tömör aljzatra is.	Nedvszívó és tömör aljzatra is.
<b>Egyéb fontos információk</b>	PVC-, linóleum, túfilc- és sima hátoldalú gumiburkolat ragasztására is alkalmas. Toluolmentes.	Levezetési ellenállás: <math> < 3 \times 10^5 \text{ Ohm}</math> Gumiburkolat megengedett vastagsága: max. 3,5 mm (tekercs), max. 2,5 mm (lapok).	A rögzített lapok könnyen cserélhetőek.	A ragasztó maradványok könnyen eltávolíthatók (mosószeres meleg vizes áztatás).
<b>Ajánlott kenőlapát típusa</b>	A4, A0 vagy ecset	Non Static K (S1)	Hengerrel felhordható	Rögzítés: szivacs-henger vagy A0 Ragasztás A1, A2 vagy A4.
Valamennyi ragasztó alkalmazható padlófűtés esetén is és ellenáll a székgörgő igénybevételnek.				

## Ceresit melegburkolati termékismertető táblázat

Aljzatkiegyenlítés és réskitöltés				
	DA MAX	DD+	DH Maxi	RS 88
<b>Termék</b>				
<b>Milyen aljzatra?</b>	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.	Csak nedvszívó aljzatra.	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.
<b>Rétegvastagság</b>	2-20 mm	0,5-10 mm	3-30 mm	1-100 mm
<b>Járhatóság</b>	kb. 3 óra	kb. 2 óra	kb. 3 óra	kb. 30 perc
<b>Burkolhatóság</b>	5 mm vastagságig: kb. 24 óra 5-10 mm-ig: kb. 48 óra 10 mm vastagság felett: kb. 3-4 nap	Rugalmas burkolattal: minden rétegvastagság esetén 24 óra Parkettával: kb. 3 nap múlva	15 mm rétegvastagságig: kb. 24 óra 15 mm rétegvastagság felett: kb. 48 óra	kb. 1 óra elteltével
<b>Jelölés</b>	CT-C25-F7-B1,5	CT-C30-F7-B2,0	CT-C30-F7-B2,0	CT-C30-F10
<b>Tulajdonságok</b>	Feszültségsegény. Alkalmas tiszta és járható aljzatra. Kazeinmentes. Padlófűtés esetén is.	Min. C12 szilárdságú aljzatbetonra, esztrichre. Gyorskötésű, kazeinmentes. Parketta alá kiváló. Padlófűtés esetén is.	Szálerősített, gyorskötésű. Kitűnő végszilárdság, parketta alá kiváló. Nagyobb felületi egyenetlenség esetén is alkalmazható. Padlófűtés esetén is.	Alkalmas foltszerű javításokhoz, mélyedések és egyenetlenségek megszüntetésére, javítására. Rendkívül gyorsan szárad.

## Alapozás

	R 766 Multifunkciós	R 777	R 740	R 755
<b>Termék</b>				
<b>Milyen aljzatra?</b>	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.	Csak nedvszívó aljzatra.	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.	Szivó és tömör aljzatra egyaránt.
<b>Tulajdonságok</b>	Diszperziós. Ultragyorsan szárad, kiváló tapadást biztosít.	Diszperziós. Vissza maradó port megköti, jó tapadást biztosít.	Egykomponensű poliuretán alapozó, alkalmas a visszamaradt aljzatnedvesség bezárására 4 CM%-ig.	Kétkomponensű epoxi alapozó, alkalmas a visszamaradt aljzatnedvesség bezárására 6 CM%-ig.

